

# FS-1118MFP

► print ► copy ► scan ► fax

## O PEQUENO EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO DE GRANDE DESEMPENHO



- 18 páginas por minuto A4 com qualidade de 1200 dpi
- Primeira cópia em menos de 8 segundos
- 96 Mb de memória para funções avançadas
- Impressão em rede standard, USB 2.0 e interface paralelo
- Capacidade para 300 folhas standard, máximo de 550 folhas
- Componentes de longa duração, fácil manutenção
- Custo de exploração muito baixo

O equipamento retratado inclui opcionais

Se o seu grupo de trabalho pode beneficiar de um equipamento multifuncional partilhado, então não procure mais; a FS-1118MFP é seguramente a resposta adequada para as suas necessidades de cópia, impressão em rede, scan a cores para PC ou email e fax. Graças à tecnologia ECOSYS, exclusivamente desenvolvida pela Kyocera, este equipamento permite-lhe atingir um custo de exploração particularmente baixo.

**ECOSYS**

**KYOCERA**

# FS-1118MFP

## Multifuncional Monocromática A4

A FS-1118MFP incorpora componentes extremamente duráveis que garantem facilidade de manutenção e o mais baixo custo de exploração.

Grças à tecnologia ECOSYS, tambor, developer e fusor, têm uma duração de 100.000 páginas. O toner é assim o único consumível a mudar pelo utilizador. Deste modo a FS-1118MFP consegue atingir custos muito baixos e uma produtividade muito elevada, com o mínimo impacto negativo sobre o ambiente.

### GERAL

**Tecnologia:** Kyocera Mita Laser, Mono Component

Tipo Desktop

**Velocidade de motor:** Max. 18 páginas A4 por minuto

**Tempo de impressão 1ª página:** 8 segundos ou menos

**Tempo de cópia da 1ª página:** 9,5 segundos

**Resolução:** 600 x 600 dpi 256 tons de cinzento (scan/copy)  
Fast 1.200 dpi (1800 x 600 dpi), com KIR2 (impressão)

**Tempo de aquecimento:** 20 segundos ou menos

**Tiragem mensal:** máximo de 10.000 páginas por mês

**Consumo de energia:** a imprimir: 409 W, Stand-by: 76,

Power-Saving (Ecopower): 40W

**Ruído (ISO 7779):** A imprimir 65 dB (A), Stand-by 43 dB (A)

**Alimentação eléctrica:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Dimensões (W x D x H):** 496 x 421 x 385 mm

**Peso:** Aproximadamente 14,5 Kg

**Certificação:** GS/TUV/CE, PIS

Esta copiadora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

### MANUSEAMENTO DE PAPEL

Toda a capacidade de alimentação que é mencionada baseia-se na utilização de papel de 80g/m<sup>2</sup> de espessura máxima de 0,11 mm.

**Capacidade de alimentação:** 250 folhas num tabuleiro universal, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio Alimentador multi-funções para 50 folhas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Envelopes, Custom Capacidade Máx. 2x250+50=550 folhas

**Capacidade de saída:** 150 folhas com a face para baixo

### FUNÇÕES DE CÓPIA

**Máx. Tamanho original:** A4, Folio

**Cópias:** 1 - 999 cópias

**Capacidade de Memória:** 96 MB standard, Max. 320 MB

1 slot adicional para 64, 128 ou 256Mb

**Zoom range:** 50-200% em intervalos de 1%

**Ratios de ampliação:** 6R / 4E

**Exposure mode:** Auto. Manual 7 intervalos.

**Ajustamento de imagem:** Texto + Foto, Texto, Foto

**Características da cópia digital:** Modo poupança de energia, interrupção de cópia, scan-once-print-many, Sort electrónico, selecção automática de papel, ajuste de densidade, mudança automática de cassete, código de departamento (20), modo layout (2 em 1, 4 em 1), reserva de trabalhos

Modo ECOcopy, Modo programação de teclas

### FUNÇÕES DE CONTROLADOR DE IMPRESSÃO (STANDARD)

**Processor:** Power PC 750CX / 300 MHz

**Memória:** 96 MB de base, Max. 320 MB.

1 slot de Dimm adicional (64, 128, 256 MB)

**Emulações:** PCL 6 / PCL 5e incluído, P/L, KPDL 3 (compatível

Postscript 3) com Automatic Emulation Sensing (AES),

Line Printer, IBM Proprinter X24E, Diablo 630

**Controlador de linguagem:** Prescribe IIe

**Fontes:** 80 fontes outline acessíveis em todas as emulações, 1 fonte bitmap (PCL, KPDL2), 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais dois bidimensionais PDF-417

### Plataforma de sistema

A FS-1118MFP permite ligações em rede e a perfeita administração do sistema. Pode ser utilizada como uma impressora de secretária para um utilizador assim como ser incluída numa rede e servir vários utilizadores, recorrendo sempre à mesma plataforma tecnológica, comum a qualquer equipamento Kyocera.

Só a Kyocera oferece esta combinação de sofisticação do sistema e elevado desempenho no manuseamento de papel.

### PRESCRIBE IIe/IIc

Com a linguagem de descrição de página PRESCRIBE IIe/IIc, qualquer gráfico ou logótipo, por muito complexos que sejam, podem ser criados independentemente do sistema e guardados na impressora. Em consequência, a integração nos ficheiros de impressão deixa de ser necessária. São apenas acedidos de acordo quando requerido, libertando assim carga desnecessária na rede.

**Características de impressão:** impressão directa PDF

**Resultados de impressão:** eMPS para Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, armazenamento de trabalhos, Caixa de correio virtual, Impressão de códigos de barras, Job Management Utility, PDF direct printing

### INTERFACE/REDE

**Interface standard:** High speed bi-directional parallel (IEEE-1284), USB 2.0 (full speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX.

### FUNÇÕES DE SCAN A CORES

**Funcionalidade:** Scan-to- Pc, scan-to-email, scan-to-SMB, TWIN, LDAP

**Velocidade do scanner:** Máximo de 18 originais por minuto (600 dpi/A4, B&W)

**Opções para original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Dimensão máxima do original a digitalizar:** A4, Folio

**Resolução:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 tons de cinzento)

**PC aplicável:** IBM PC/AT compatível

**Sistema Operativo Aplicável:** Windows 98, 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP,

**Interface:** 10/100Base-TX e USB2.0 (TWIN)

**Network protocol:** TCP/IP

**Formato de Compressão:** MMR / JPEG

**Formato de Imagem:** TIFF (B&W só), PDF, JPEG (Só cor)

**Bundled software:** PaperPort Deluxe 9.2

### FAX FUNCTIONS (OPTIONAL)\*

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3

**Velocidade de modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocidade de transmissão:** 3 segundos ou menos (JBIG)

**Velocidade de scanning:** 2,5 segundos

**Densidade de scanning:** Normal: 8 dot/mm x 3.85 linhas/mm,

Fine: 8 dot/mm x 7.7 linhas/mm,

Superfine: 8 dot/mm x 15.4 linhas/mm,

Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 linhas/mm

**Dimensão máxima do original:** A4, Folio

**Método de compressão:** JBIG, MMR, MR, MH,

**Memória Standard:** 6Mb

**Características de fax:** Fax de rede, Confidencial, Polling

transmission & reception, Broadcast, Sub-code, Caixa de

documentos, Diagnóstico remoto

\*Requer DP-100

### OPCIONAIS

**Fax System (K)**

**Manuseamento de papel**

**Alimentador de documentos DP-100:** 50 folhas, 50/120g/m<sup>2</sup>,

A5R-A4R, Folio

**Alimentador PF-17:** 250 folhas, 60 - 105g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5,

Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm a 216 x 297 mm)

**CB-100:** Mesa de suporte com capacidade de armazenamento e bloco rodado

### Caracteres e Códigos de Barras

As 80 fontes escaláveis Postscript de elevada qualidade podem ser seleccionadas a partir de qualquer emulação. É por conseguinte possível integrar sistemas mais antigos sem problema algum. 45 códigos de barras são automaticamente processados pela impressora e impressos no alinhamento, posição e tamanho desejados.

Emulações PCL6 (incl. P/L, KPDL3 (PostScript 3 compatível), Line Printer, IBM Proprinter X24, Epson Q-850, Diablo 630, KC-GL, PDF - direct printer

### KM-NET Viewer

O KM-NET VIEWER permite o controlo e gestão das impressoras laser Kyocera e copiadoras multifuncionais a partir de qualquer computador. O KM-NET VIEWER permite assim a administração ideal de todos os equipamentos integrados na rede e suporta o protocolo standard SNMP.

### CONSUMÍVEIS

**TK-18:** Toner microfino para 7.200 páginas com taxa de impressão de 5% numa página A4 (ISO 10561 B).

A capacidade de toner inicial é de cerca de 3.600 páginas com 5% de taxa de impressão.

### GARANTIA

Dois anos de garantia geral. Três anos ou 100.000 páginas (o que primeiro for atingido) de garantia para tambor, developer e fusor, desde que o equipamento seja limpo de acordo com as indicações do fabricante. A garantia não abrange riscos na superfície do tambor.

**KYO LIFE** KYOLife 3-year on-site warranty for printer and options.



Selecione os opcionais de acordo com as suas necessidades

DP-100 Alimentador de documentos



PF-17 Alimentador adicional

CB-100 Mesa de suporte

O produto constante da fotografia inclui opcionais

O seu Revendedor Autorizado Kyocera

Kyocera Mita Portugal, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal  
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceramita.pt

Kyocera Mita does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

**KYOCERA**